

## WASSERPFLEGEPLAN mit Bayrol Aktivsauerstoff-Methode

Berechnen des Wasservolumen Ihres Beckens: Länge x Breite x Höhe (z.B. Europe Gold 2,80 x 5,30 x 1,25m = 18,55m<sup>3</sup> => Kolonne „18m<sup>3</sup>“ lesen).

1. Das Schwimmbecken ist voll: was nun ? => Erstbehandlung	15m <sup>3</sup>	18m <sup>3</sup>	22m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>
<b>A) Calcinex Pool</b> Härtestabilisator in Becken geben: vermeidet evtl. Kalkniederschlag Dann, wenn das Wasser über 26° ist, einmal <b>Calcinex Pool</b> wiedergeben	5 dl 2 dl	6 dl 3 dl	7 dl 4 dl	9 dl 4 dl	1,1 l 5 dl
<b>B) pH-Wert</b> des Wassers messen u. einstellen durch Zugabe von <b>pH-Minus*</b> pH-Wert <u>ideal 7,0 bis 7,2</u> (angegebene Dosis pro Zehntel Einheit zu hoch)	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320 g
<b>C) Bayroplus Tab</b> (BLAU) Vorbeugen gegen Algenwachstum. <i>Direkt ins Becken geben</i>	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.
<b>D) Bayroklar Duo Tab</b> (WEISS) Desinfektionsstoss: <i>in Skimmer geben &amp; Pumpe laufen lassen!</i>	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.

**Achtung:** Bayroklar Duo Tab nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen.

2. WÖCHENTLICHE WASSERPFLEGE (auch bei regnerischem Wetter !)	Wasserniveau kontrollieren - Pumpe nie leer laufen lassen !				
<b>A) Filter reinigen:</b> BOA- <u>Filtersack</u> → 2 mal pro Woche min. <u>Grössere Filterkartusche &amp; Sand</u> → jede 2. Woche. Beckenboden u. –Wände wöchentlich bürsten.					
<b>B) pH-Wert</b> des Wassers messen u. einstellen durch Zugabe von <b>pH-Minus*</b> pH-Wert <u>ideal 7,0 bis 7,2</u> (angegebene Dosis pro Zehntel Einheit zu hoch)	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320g
<b>C) Bayroplus Tab</b> (BLAU) Vorbeugen gegen Algenwachstum. <i>Direkt ins Becken geben</i>	Temp < 22 °C Temp > 22°C	1 Tab. 1 Tab.	1 Tab. 1 Tab.	1 Tab. 1 Tab.	1 Tab. 2 Tab. 2 Tab.
<b>D) Bayroklar Duo Tab*</b> (WEISS) Desinfektionsstoss: <i>in Skimmer geben &amp; Pumpe laufen lassen!</i>	Temp < 22 °C Temp > 22°C	1 Tab. 1 Tab.	1 Tab. 1 Tab.	1 Tab. 1 Tab.	1 Tab. 2 Tab. 2 Tab.

\* Bayroklarwert messen; bei Wert 0,5 mg/l 1 Beutel **Bayroklar Duo Tab + Bayroplus Tab** in Skimmer zugeben.

3. WASSER wurde TRÜB, sogar GRÜN: was tun ? → Wasser „schockieren“	Keine Panik - u.e. Angaben genau folgen. Im Zweifelfall rufen Sie an: 026 660 39 74				
<b>A)</b> Boden u. Wände bürsten . Abgestorbene Algen mit einer Bürste von Wänden u. Boden entfernen; anschliessend absaugen. Filteranlage intensiv 24/24 Std. laufen lassen, bis das Wasser wieder kristallklar ist. Während dessen Filter mehrmals reinigen.					
<b>B) pH</b> messen u. auf Wert zwischen 7,0 und 7,2 korrigieren* <i>Siehe <u>2B.</u></i>	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320 g
<b>C)</b> Wasser schockieren mit <b>Chloriklar**</b> ( <i>bei laufender Pumpe alle Tabletten aufs Mal in Skimmer !</i> )	15 tab.	18 tab.	22 tab.	26 tab.	30 tab.
<b>D) Bayroklar Duo Tab + Bayroplus Tab</b> zugeben	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.	2 Tab.

Nach Chlorstoss-Behandlung §2 nochmals durchstudieren u. weiterhin auch näher folgen. Nicht vergessen: Wasser auch bei schlechtem Wetter u. in I/Abwesenheit pflegen.  
→ **Bei starkem Badebetrieb** (um so mehr wenn das Wasser warm ist) **u. bei Gewitter-Ausschlag besteht hohes Trübwasser-Risiko → präventiv vorher schockieren**

\*\* **Chloriklar** in Skimmer geben + Pumpe bis Total-Auflösen der Tabletten laufen lassen + Becken muss dabei 48 St. Unbedeckt bleiben! **pH-Minus** in handwarmem Wasser auflösen und rundum ins Becken geben.  
Achtung: Kalkniederschlag verstopft jeden Filter => Filter sofort spülen + Bodensauger einsetzen + dabei Filter unbedingt mehrmals spülen. Zum Wohl Ihrer Pumpe Filter danach ersetzen.  
Wichtig: Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen, ergibt sonst weisse Flecken !