

Berechnen des Wasservolumen Ihres Beckens: Länge x Breite x Höhe (z.B. Europe Gold 2,80 x 5,30 x 1,25m = 18,55m³ => Kolonne „18m³“ lesen).

1. Das Schwimmbecken ist voll: was nun ? => Erstbehandlung	10 m ³	15 m ³	18 m ³	22 m ³	26 m ³	32 m ³	36m ³	43m ³
Wasserniveau auf Mitte des weissen Randes setzen – sonst läuft Pumpe nicht richtig – also darauf beachten u. Niveau kontrollieren !								
1a: Calcinex Pool Härtestabilisator in Becken geben: vermeidet evtl. Kalkniederschlag Sobald Wassertemperatur 26°C erreicht, Calcinex noch hmal zugeben (einmalige Zugabe)	3 dl 1,5 dl	5 dl 2,5 dl	6 dl 3 dl	7 dl 3,5 dl	8 dl 4 dl	9 dl 5 dl	1 l 5 dl	1,3 l 7 dl
1b: pH-Wert des Wassers messen u. einstellen durch Zugabe von pH-Minus* pH-Wert <u>ideal 7,0 bis 7,2</u> (angegebene Dosis pro Zehntel Einheit zu hoch)	x100 g	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320 g	x360 g	x430 g
1c: Desalgin: Vorbeugen gegen Algenwachstum. <i>Direkt ins Becken geben</i>	1,4 dl	2 dl	2 dl	3 dl	4 dl	5 dl	6 dl	7 dl
1d: Chloriklar Desinfektionsstoss: <i>in Skimmer geben & Pumpe bis kpl. Auflösen laufen lassen!</i>	4 Tab.	4 Tab.	5 Tab.	6 Tab.	8 Tab.	12 Tab.	17 Tab.	20 Tab.
1e: Chlorilong 250 zum permanenten Chlorgehalt: <i>in Dosierschwimmer!</i> → Achtung! Chlorilong nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	2 Tab.	2 Tab.

2. WÖCHENTLICHE WASSERPFLEGE (auch bei regnerischem Wetter !)	Wasserniveau kontrollieren - Pumpe nie leer laufen lassen !							
2a: Filter reinigen: BOA-Filtersack → 2 mal pro Woche min. <u>Sandfilter oder Kartusche</u> → jede 2. Woche. Beckenboden u. -Wände wöchentlich bürsten.								
2b: pH-Wert messen und einstellen durch Zugabe von pH-Minus* <i>Siehe §1b</i>	x100 g	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320 g	x360 g	x430 g
2c: Desalgin zur Algenverhütung (<i>direkt ins Becken geben</i>)	0,5 dl	0,75 dl	0,9 dl	1,1 dl	1,3 dl	1,6 dl	1,9 dl	2,2 dl
2d: Chlorwert messen; bei Wert unter 0,3 mg/l Chloriklar** in Skimmer zugeben <i>Siehe §1d</i>	4 Tab.	4 Tab.	5 Tab.	6 Tab.	8 Tab.	12 Tab.	17 Tab.	20 Tab.
2e: Chlorilong 250: sobald Tablette zu 4/5. abgenutzt, neue Tablette in Dosierschwimmer: <u>Achtung:</u> Chlorilong im Dosierschwimmer auflösen lassen, nie direkt ins Becken werfen.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	2 Tab.	2 Tab.
→ Achtung! Bei regem Badebetrieb und/oder bei schwülem Wetter nicht vergessen, Wasser präventiv abends zu schockieren (Siehe §3) + gleichzeitig Pumpe bis kpl. Auflösen laufen lassen.								

3. WASSER wurde TRÜB, sogar GRÜN: was tun ? → Wasser „schockieren“	Keine Panik - u.e. Angaben genau folgen.				Im Zweifelfall rufen Sie an: 026 660 39 74			
3a: Boden u. Wände bürsten. Filteranlage intensiv 24/24 Std. laufen lassen, bis das Wasser wieder kristallklar ist. Während dessen Filter mehrmals reinigen.								
3b: pH messen u. auf Wert zwischen 7,0 und 7,4 korrigieren* <i>Siehe § 1b</i>	100 g	150 g	180 g	220 g	260 g	320 g	360 g	430 g
3c: Wasser schockieren mit Chloriklar** (<i>bei laufender Pumpe alle Tabletten aufs Mal in Skimmer !</i>)	10 Tab.	15 Tab.	18 Tab.	22 Tab.	26 Tab.	32 Tab.	36 Tab.	43 Tab.
3d: Desalgin -Algenvernichter zugeben (<i>direkt ins Wasser geben</i>)	3 dl	4 dl	4½ dl	5½ dl	6½ dl	8 dl	9 dl	1,1 Lit.
3e: Chlorilong <i>Siehe § 2e</i> Nach Chlorstoss-Behandlung §2 nochmals durchstudieren u. weiterhin auch näher folgen. Nicht vergessen: Wasser auch bei schlechtem Wetter u. in I/Abwesenheit pflegen.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	1 Tab.	2 Tab.	2 Tab.
→ Bei starkem Badebetrieb (um so mehr wenn das Wasser warm ist) u. bei Gewitter-Ausschlag besteht hohes Trübwasser-Risiko → präventiv vorher schockieren !								

Desalgin vernichtet Algen: abgestorbene Algen mit einer Bürste von Wänden u. Boden entfernen; anschliessend absaugen. Danach Filter gründlich reinigen.

Achtung: Kalkniederschlag verstopft jeden Filter => Filter sofort spülen + Bodensauger einsetzen + dabei Filter unbedingt mehrmals spülen. Zum Wohl Ihrer Pumpe Filtersack danach wegwerfen, ersetzen.

* pH-Minus in handwarmem Wasser auflösen und rundum ins Becken geben. ** Chloriklar in Skimmer geben + gleichzeitig Pumpe bis Total- Auflösen der Tabletten laufen lassen + Becken muss dabei unbedeckt bleiben !

30.04.2010