

# WASSERPFLEGEPLAN mit Bayrol Chlormethode zu BIGSMILE

1. Das Schwimmbecken ist voll: was tun ? => Erstbehandlung:	Dosierung zu BIGSMILE Becken
A) <b>Calcinex Pool</b> Härtestabilisator in Becken geben: vermeidet evtl. Kalkniederschlag Dann wenn das Wasser 26°erreicht, <b>Calcinex Pool</b> nur noch 1 mal zugeben	4 dl 2 dl
B) <b>pH-Wert</b> des Wassers messen <b>idéal = 7,0 bis 7,2</b> <b>PH-Minus</b> von Bayrol zugeben. Dosierung: jeden Zehntel pH-Wert zu hoch x 130g pH-Minus	130 g pro Zehntel zu hoch
C) <b>Desalgin:</b> direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)	2 dl
D) <b>Minilong</b> zum permanenten Chlorgehalt – <i>in Dosierschwimmer oder in Skimmer zugeben !</i> <b>Achtung:</b> Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen !	5 Tabletten

2. WÖCHENTLICHE WASSERPFLEGE (auch bei schlechtem Wetter !) Wasserniveau kontrollieren ! Pumpe nie leer laufen lassen !	
A) <b>Filter</b> reinigen: mind. 2-3mal pro Woche, unter starkem Wasserstrahl. Kartusche nie bürsten. Beckenboden u. –Wände bürsten (Bodensauger).	
B) <b>pH-Wert</b> des Wassers messen <b>idéal = 7,0 bis 7,2</b> <b>PH-Minus</b> von Bayrol zugeben. Dosierung: jeden Zehntel pH-Wert zu hoch x 130g pH-Minus	130 g pro Zehntel zu hoch
C) <b>Desalgin:</b> direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)	0,8 dl
D) <b>Minilong</b> zum permanenten Chlorgehalt – <i>in Dosierschwimmer oder in Skimmer zugeben !</i> Minilong-Dosierung kann nach Messen ändern. Wenn Chlorgehalt unter 0,3 steht -> 1 zusätzliche Tablette zugeben, wenn Chlorgehalt über 0,7 beträgt, Dosierung vermindern <b>Achtung:</b> Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen ! Aus Erfahrung empfehlen wir, die DEZAI-Filteranlage dauernd (24St./24) laufen zu lassen. Ergebniss : Ein dauernd klares, sauberes und saniertes Wasser und weniger Probleme !	5 Tabletten

3. WASSER wurde TRÜB, sogar GRÜN: was tun ? → Wasser „schockieren“	Im Zweifelfall rufen Sie an !
A) Boden u. Wände bürsten. Filteranlage intensiv 24/24 Std. laufen lassen, bis das Wasser wieder kristallklar ist. Dabei Filter mehrmals gründlich reinigen ! Keine Panik. Nach Chlor-Schock-Behandlung §2 durchstudieren u. weiterhin Filteranlage auch länger laufen lassen.	
B) <b>pH-Wert</b> des Wassers messen und korrigieren. Siehe § 1/B	130 g pro Zehntel zu hoch
C) Wasser mit <b>Chloriklar**</b> schockieren: <i>alle Tabletten aufs Mal in Skimmer, dabei Pumpe laufen lassen!</i>	8 Tabletten
D) <b>Desalgin:</b> direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)	3,5 dl
E) <b>Minilong</b> zum permanenten Chlorgehalt → <b>Bei starkem Badebetrieb</b> (um so mehr wenn das Wasser warm ist) <b>u. bei Gewitter-Ausschlag besteht hohes Trübwasser-Risiko → präventiv vorher schockieren !</b> Sollten Wände u. Boden glitschig werden, Dosis erhöhen. Hinweise im §2 nochmals durchlesen.	5 Tabletten

\*\* **Chloriklar** in Skimmer geben + Pumpe gleichzeitig und unbedingt bis Total-Auflösen der Tabletten laufen lassen !. BECKEN MINDESTENS 48 STUNDEN UNBEDECKT LASSEN !!!

**pH-Minus** in handwarmem Wasser auflösen und rundum ins Becken geben. **Wichtig:** Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen, ergibt sonst weisse Flecken.

Wasserniveau auf Mitte des weissen Randes setzen –sonst läuft Pumpe nicht richtig –also darauf beachten u. Niveau kontrollieren !