

WASSERPFLEGEPLAN mit Bayrol Chlormethode

1. Das Schwimmbecken ist voll: was tun ? => Erstbehandlung:	Dosierung zu SMILE + PRIMA Becken
A) Calcinex Pool Härtestabilisator in Becken geben: vermeidet evtl. Kalkniederschlag Dann wenn das Wasser 26°erreicht, Calcinex Pool nur noch 1 mal zugeben	3,5 dl 1,5 dl
B) pH-Wert des Wassers messen idéal = 7,0 bis 7,2 pH-Minus von Bayrol zugeben. Dosierung: jeden Zehntel pH-Wert zu hoch x 80g pH-Minus	80 g pro Zehntel zu hoch
C) Desalgin: direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)	1,2 dl
D) Minilong zum permanenten Chlorgehalt – <i>in Dosierschwimmer oder in Skimmer zugeben !</i> Achtung: Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen !	3 Tabletten

2. WÖCHENTLICHE WASSERPFLEGE (auch bei schlechtem Wetter !) Wasserniveau kontrollieren ! Pumpe nie leer laufen lassen !	
A) Filter reinigen: mind. 2-3mal pro Woche, unter starkem Wasserstrahl. Kartusche nie bürsten. Beckenboden u. –Wände bürsten (Bodensauger).	
B) pH-Wert des Wassers messen idéal = 7,0 bis 7,2 pH-Minus von Bayrol zugeben. Dosierung: jeden Zehntel pH-Wert zu hoch x 80g pH-Minus	80 g pro Zehntel zu hoch
C) Desalgin: direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)	0,5 dl
D) Minilong zum permanenten Chlorgehalt – <i>in Dosierschwimmer oder in Skimmer zugeben !</i> Minilong-Dosierung kann nach Messen ändern. Wenn Chlorgehalt unter 0,3 steht -> 1 zusätzliche Tablette zugeben, wenn Chlorgehalt über 0,7 beträgt, Dosierung vermindern Achtung: Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen (Bleichflecken-Risiko), sondern immer in einem Dosierschwimmer auflösen lassen ! Aus Erfahrung empfehlen wir, die DEZAI-Filteranlage dauernd (24St./24) laufen zu lassen. Ergebniss : Ein dauernd klares, sauberes und saniertes Wasser und weniger Probleme !	3 Tabletten

3. WASSER wurde TRÜB, sogar GRÜN: was tun ? → Wasser „schockieren“	Im Zweifelfall rufen Sie an !
A) Boden u. Wände bürsten. Filteranlage intensiv 24/24 Std. laufen lassen, bis das Wasser wieder kristallklar ist. Dabei Filter mehrmals gründlich reinigen ! Keine Panik. Nach Chlor-Schock-Behandlung §2 durchstudieren u. weiterhin Filteranlage auch länger laufen lassen.	
B) pH-Wert des Wassers messen und korrigieren. Siehe § 1/B	80 g pro Zehntel zu hoch
C) Wasser mit Chloriklar** schockieren: <i>alle Tabletten aufs Mal in Skimmer, dabei Pumpe laufen lassen!</i>	8 Tabletten
D) Desalgin: direkt in Becken geben. (Vorbeugen gegen Algenwachstum)	2,5 dl
E) Minilong zum permanenten Chlorgehalt → Bei starkem Badebetrieb (um so mehr wenn das Wasser warm ist) u. bei Gewitter-Ausschlag besteht hohes Trübwasser-Risiko → präventiv vorher schockieren ! Sollten Wände u. Boden glitschig werden, Dosis erhöhen. Hinweise im §2 nochmals durchlesen.	3 Tabletten

** **Chloriklar** in Skimmer geben + Pumpe gleichzeitig und unbedingt bis Total-Auflösen der Tabletten laufen lassen !. BECKEN MINDESTENS 48 STUNDEN UNBEDECKT LASSEN !!!

pH-Minus in handwarmem Wasser auflösen und rundum ins Becken geben. **Wichtig:** Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen, ergibt sonst weisse Flecken.
Wasserniveau auf Mitte des weissen Randes setzen –sonst läuft Pumpe nicht richtig –also darauf beachten u. Niveau kontrollieren !